

# Гидроизоляция подземной части стен и фундамента с применением ВЕТОСРЕТЕ-С


бетон с добавкой ВЕТОСРЕТЕ-СР-350-С1  
или ВЕТОСРЕТЕ-СР-360-УР

лента ASO-Dichtband-2000-S,  
вклеенная в АУАФИН-2К/М-PLUS  
или АУАФИН-РВ400


саморасширяющаяся лента АУАФИН-СJ6

лента ASO-Dichtband-2000-S,  
вклеенная в АУАФИН-2К/М-PLUS  
или АУАФИН-РВ400

бетонная подготовка



Альтернативный вариант  
устройства стыка



кристаллообразующая гидроизоляция  
АУАФИН-IC поверх галтели

галтель из ASOCRET-M30 или  
ASOCRET-IM (радиус 4-6 см)

мин. 8 см

мин. 8 см

## ТР4.11-5.10.1А

Альбом технических решений по применению материалов  
SCHOMBURG

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					

Технические решения по гидроизоляции  
подземной части зданий и сооружений при  
новом строительстве

Стадия

Лист

Листов

55

Гидроизоляция подземной части стен  
и фундамента с применением  
ВЕТОСРЕТЕ-С

 **SCHOMBURG**